Poziom porównawczy 460,00. 465,00

m.n.p.m.

Rzędna terenu 465,55 465,33 465,38 464,57 464,49 464,88 465,30 465,78 466,33 466,55

Rzędna dna kanału 463,33 463,38 463,57 463,49 463,88 464,30 464,78 465,33 465,55

Głębokość 2,22 2,00 1,81 1,08 1,41 1,00 1,52 2,45 2,78 2,22

Średnica / materiał RURY KANALIZACYJNE z PVC-U sztywność kołowa (wlk) 250 - średnica 111a PN-EN 1401: 1999

Spadek 0,422‰ 0,422‰ 4,53‰ 2,73‰ 5,13‰ 4,73‰ 2,53‰ 1,49‰ 1,11‰ 0,422‰

Odległość 0,0 4,83 9,53 4,70 4,71 4,71 4,71 4,71 4,83 4,83

Oznaczenia 778 776 775 777 776 779 780 781 782 783 784 785 786 788

m.n.p.m.

Rzędna terenu 465,55 465,33 465,38 464,57 464,49 464,88 465,30 465,78 466,33 466,55

Rzędna dna kanału 463,33 463,38 463,57 463,49 463,88 464,30 464,78 465,33 465,55

Głębokość 2,22 2,00 1,81 1,08 1,41 1,00 1,52 2,45 2,78 2,22

Średnica / materiał RURY KANALIZACYJNE z PVC-U sztywność kołowa "SDR34; SN8" z wydłużonym kielichem